

Datenblatt:

Produkt: MBX[®] BRISTLE BLASTER[®]
INDUSTRIAL PNEUMATIC

Details

Länge: 340 mm

Höhe inkl. Griff: 180 mm

Breite: 70 mm

Gewicht: 1,2 kg

Benötigter Fließdruck: 6,2 bar (90 PSI) > Bristle Blaster[®] Band 23 mm
5,2 bar (75 PSI) > Bristle Blaster[®] Band 11 mm

Luftverbrauch: ca. 17,5 CFM (0,5 m³/min.)

Leerlaufdrehzahl: 0 - 3500 min⁻¹

Luftdruck / Betriebsdrehzahl:

mit Bristle Blaster[®] Band 23 mm: 6,2 bar (90 PSI) / 2300 min⁻¹ ± 5 %

mit Bristle Blaster[®] Band 11 mm: 5,2 bar (75 PSI) / 2300 min⁻¹ ± 5 %

Gewinde Druckluftanschluss: R 1/4"

Benötigter Schlauchdurchmesser: 3/8" ID (9,5 mm)

Vibration: 2 m/sec² (nach: EN ISO 8662-1; 8662-4)

Prüfdatum: 26.06.2008

Schalldruckpegel: 83 dB (nach: DIN 45635-21; ISO 3744)

Prüfdatum: 23.07.2008

Vibration und Geräuschmessungen wurden von Serviceforce.com, Frankfurt, Deutschland, akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, durchgeführt.

Ref.: 0